

LINEA EDILIZIA

SMALTI A SOLVENTE	pag. 4
Resiol "lucido e opaco", Minicolor, Hiltomar, Ottocento, Agricolor "lucido e opaco"	
ANTIRUGGINI E FONDI A SOLVENTE	pag. 5
Nuovo Galvant, Antifos, Sivifer, Siviopac, Coprimacchia antifumo	
ECOLOGICA - inodore, diluibile con acqua	pag. 6-7
L' altrosmalto, Idroprimer, Radiator, Oxifer, Idroflating U.V., Idrowood	
IMPREGNANTI, VERNICI PER LEGNO a solvente	pag. 8
Legnolack, Micotex Legno, Regent, Vampiro	
VERNICI IGNIFUGHE E PITTURE INTUMESCENTI	pag. 9
DILUENTI formulati con prodotti puri	pag. 10
Sintesol, Nitrosol, Aquarex INODORO	NON RIGENERATI
FISSATIVI E ISOLANTI MURALI	pag. 11
Fis-sol, Harz-acril, Muracril, Nanofix, Primer-sil	
PITTURE MURALI PER INTERNI	pag. 12
Maxicolor, Tintabella, Airless , Supertempera, Candy	
PITTURE IDROREPELLENTI E TRASPIRANTI	pag. 13
Sivicolor, Bicolor	
IDROPITTURE LAVABILI	pag. 14
Barozzi paint, Divina, Decorpaint	
ECOCOMPATIBILI A V.O.C. zero	pag. 15
Ecopaint traspirante, Ecopaint idrorepellente, Ecopaint lavabile	
ANTIMUFFA	pag. 16-17
Germosol, Germo fix, Germostop, Germocide, Germo-kill, Germopaint, Isothermica	



46036 REVERE (MN)
Via G. Di Vittorio, 12
Tel. 0386.46327 - Fax 0386.46328

www.barozzivernici.it - barozzi@barozzivernici.it

LINEA EDILIZIA

LAVABILI AL QUARZO PER ESTERNI pag. 18
Magnum 5 Stelle, Realquarz

PROTEZIONE DEL CEMENTO A VISTA pag. 18
Beton color

FONDI DI COLLEGAMENTO pag. 19
Fondo di collegamento SQS, Contact plus, Twin Ground

SILOSSANI pag. 20
Rasasil, Primersil, Intosil, Idrosil, Quarzosil

RIVESTIMENTI MURALI pag. 21
Intocap

ELASTOMERICI pag. 21
ELASTOfond 03, ELASTOquarz, ELASTOriv 1.2

STUCCHI - ADESIVI E MALTA ANTIRITIRO pag. 22
Collarasante, Maltanova, Cempexo, Stuccoben, Ben Hur

SVERNICIATORI E COLORANTI UNIVERSALI pag. 23
Atomich, Atomich Murale, Unisystem, Iridex, Ossidi di Ferro

PRODOTTI SPECIALI pag. 24-25
Owatrol, Oleorex, Idrorex, Flexigum, Colorgum 100, Silimat Murale, Rep-SIL, Idrorep

COMPLEMENTARI VARI pag. 26
Decazin, Ferbel, Nero Imperial catramina, Carbolineum 1°, Catrame liquido

PRODOTTI A RICHIESTA pag. 27
Interamianto 257, Incapsulo AP163, Coverbit murale, Protex legno, Biowood

PRODOTTI A RICHIESTA pag. 28
Superstrada, Sint-al 600, Nuovo Segnalinee





46036 REVERE (MN)
Via G. Di Vittorio, 12
Tel. 0386.46327 - Fax 0386.46328

www.barozzivernici.it - barozzi@barozzivernici.it

AVVERTENZE

Applicare i prodotti rispettando le condizioni climatiche evidenziate nelle rispettive schede tecniche.

In condizioni non idonee, l'applicazione dei prodotti risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, in alcuni casi si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali dei prodotti e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.

Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline.

Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

SMALTI A SOLVENTE

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Smalto brillante al silicone	RESIOL "lucido" Smalto extra brillante al silicone per esterni ed interni	tinte di cartella		
	RESIOL "lucido" RESIOL "opaco" Diluizione: 5-10% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 9-10 mq/kg		001-002 • Kg 20 015-031 • Kg 4	
				• disponibile a richiesta in confezione industriale
	miniCOLOR Resiol 000 – 001 – 050 – 051 – 013 – 021 – 024 031 – 034 – 038 – 933 – 999 Resiol 025 – 030	tinte di cartella normali forti	001.5L 002.5L	Lt 0,125 Lt 0,125
Smalto sintetico	HILTOMAR Smalto sintetico universale per esterni ed interni	tinte di cartella normali forti	007.4L 007.2L 007.3L 008.4L 008.2L 008.3L	Lt 2,5 Lt 0,75 Lt 0,375 Lt 2,5 Lt 0,75 Lt 0,375
	Diluizione: 3-10% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-12 mq/lt	225 - 226 - 230		
Smalto ferromicaceo	OTTOCENTO Smalto sintetico anticorrosivo di finitura anticante con effetto "micaceo"	109 grafite 104 antracite	359.4L 359.3L	Lt 2,5 Lt 0,75
	Diluizione: 3-10% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 8-10 mq/lt			
Smalto rapida essiccazione	AGRICOLOR "lucido" Smalto sintetico anticorrosivo lucido di rapida essiccazione	bianco luc RAL normali RAL forti	350.2L 350.3L 351.2L 351.3L	Lt 2,5 Lt 0,75 Lt 2,5 Lt 0,75
	Resa: 8-10 mq/lt AGRICOLOR "lucido" AGRICOLOR "opaco" Diluizione: spruzzo 10-15% NITROsol pennello 5-10% SINTESol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 7-8 mq/kg		350-351 • Kg 20 352-353 • Kg 4	
				• disponibile a richiesta in confezione industriale

ANTIRUGGINI E FONDI A SOLVENTE

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Fondo a finire per zinco	NUOVO GALVANT Smalto satinato di fondo e finitura anticorrosiva per ferro, speciale per supporti ZINCATI E PVC Per l' invecchiamento dei supporti ZINCATI si consiglia DECAZIN "all'acqua" Diluizione: max 15% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 8-10 mq/kg	nero opaco	047.6N	• Kg 20
		tintometria	047.6N	• Kg 20
		UNISYSTEM	047.4N	• Kg 4
		• disponibile a richiesta in confezione industriale		
Antiruggine R.E.	ANTIFOS Fondo antiruggine di R.E. sovraverniciabile con smalti sintetici - R.E.- nitro - poliuretanic - NITRORESISTENTE - Diluizione: 5-10% Dil. Sintetico Sintesol 10-15% Dil. Nitro Nitrosol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 8-10 mq/lit – 6-7 mq/kg	003 grigio perla	063.3L	Lt 2,5
			063.4L	Lt 0,5
			063.6N	• Kg 26
		Ral 7035 grigio	063.3N	• Kg 5
		• disponibile a richiesta in confezione industriale		
Antiruggine tradizionale	SIVIFER Antiruggine gliceroftalica fine a base di pigmenti anticorrosivi sovraverniciabile con smalti sintetici Diluizione: 5-10% Dil. Sintetico Sintesol 10-15% Dil. Nitro Nitrosol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 6-8 mq/lit	grigio	070.2L	Lt 2,5
		rosso ossido	070.3L	Lt 0,5
Pittura di fondo	SIVIOPAC Pittura di fondo opaca, per legno e muri ottima carteggiabilità Diluizione: 3-5% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-12 mq/lit	bianco op	079.2L	Lt 2,5
			079.3L	Lt 0,5
Antifumo INODORO	COPRIMACCHIA antifumo Barriera contro le macchie difficili dei muri da fumo - nicotina - umidità seccata - fuliggine ecc. Diluizione: 5-15% Dil. Inodoro Aquarex Applicazione: pennello – rullo Resa: 8-10 mq/lit • prodotto disponibile a richiesta	bianco a finire	607.1L	• Lt 15

ECOLOGICA - inodore, diluibile con acqua

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Smalto	<p>L'ALTROSMALTO</p> <p>Smalto acrilico all'acqua inodore, per finiture brillanti interne ed esterne</p>  <p>Diluizione: max 5% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-12 mq/lt • prodotto disponibile a richiesta</p>	<p>tinte di cartella normali 800-bianco luc 900-bianco sat</p> <p>forti 606-607 608-609</p> <p>tintometria UNISYSTEM</p> <p>Ral-normali pastello-normali</p> <p>Ral-forti forti x interni</p> <p>speciali x interni</p>	<p>012.1L 012.2L 012.3L 013.1L 013.2L 013.3L 012.1L 012.9L 013.1L 013.9L 013.1L 013.9L</p>	<p>Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75 • Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75 • Lt 15 • Lt 5 • Lt 15 • Lt 5 • Lt 15 • Lt 5</p>
Fondo antiruggine	<p>IDROPRIMER universale</p> <p>Fondo-antiruggine-primer idro-diluibile, per legno, ferro, supporti zincati, alluminio, PVC, ecc</p> <p>Diluizione: 2-10% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo – immersione Resa: 8-9 mq/lt (1 mano)</p> 	<p>grigio Ral 7035</p>	<p>018.2L 018.4L</p>	<p>Lt 2,5 Lt 0,75</p>
Fondo finitura	<p>RADIATOR</p> <p>Fondo finitura all'acqua per termosifoni in acciaio, ghisa e alluminio</p>  <p>Diluizione: 0-10% acqua Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 7-8 mq/lt</p>	<p>bianco sat</p>	<p>122.1L 122.2L 122.5L</p>	<p>Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75</p>
Convertitore di ruggine	<p>OXIFER</p> <p>PREVIENE, BLOCCA, CONVERTE LA RUGGINE ad essiccazione diventa NERO ANTRACITE</p>  <p>Diluizione: max 0-5% acqua per spruzzo Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 16-18 mq/lt</p>	<p>bianco latte</p>	<p>077.2L 077.4L 077.5L</p>	<p>Lt 4 Lt 0,375 Lt 0,125</p>

ECOLOGICA - inodore, diluibile con acqua

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Vernice	<p>IDROFLATting U.V.</p> <p>Vernice protettiva trasparente all'acqua NON SFOGLIANTE IDROREPELENTE</p> <p>Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 12-14 mq/lit</p>	<p>trasparente</p> <p>luc</p> <p>trasparente</p> <p>sat</p>	<p>118.6L</p> <p>118.2L</p> <p>118.4L</p> <p>118.6L</p> <p>118.2L</p> <p>118.4L</p>	<p>Lt 20</p> <p>Lt 2,5</p> <p>Lt 0,75</p> <p>Lt 20</p> <p>Lt 2,5</p> <p>Lt 0,75</p>
Impregnante cerato	<p>IDROWOOD</p> <p>Impregnante di fondo all'acqua ad "EFFETTO CERATO"</p> <p>Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo immersione Resa: 14-16 mq/lit</p> <p>• prodotto disponibile a richiesta</p>	<p>trasparente</p> <p>sat</p> <p>noce scuro</p> <p>mogano</p> <p>noce</p> <p>palissandro</p> <p>douglas</p>	<p>119.6L</p> <p>119.2L</p> <p>119.3L</p> <p>119.6L</p> <p>119.2L</p> <p>119.3L</p>	<p>Lt 20</p> <p>Lt 2,5</p> <p>Lt 0,75</p> <p>• Lt 20</p> <p>Lt 2,5</p> <p>Lt 0,75</p>

IMPREGNANTI, VERNICI PER LEGNO a solvente

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Impregnante effetto cerato	LEGNOLACK Finitura impregnante protettiva del legno "EFFETTO CERATO"	trasparente sat	024.1L 024.2L 024.3L	Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
	Diluizione: 0-4% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – spruzzo immersione Resa: 14-16 mq/lt • prodotto disponibile a richiesta	noce scuro rovere noce antico mogano noce douglas	024.1L 024.2L 024.3L	• Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
Impregnante	MICOTEX LEGNO Impregnante ad azione preservante del legno contro attacchi di muffe, funghi e batteri	trasparente sat	022.1L 022.2L 022.3L	Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
	Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo immersione – tampone Resa: 14/16 mq/lt • prodotto disponibile a richiesta	tinte di cartella	023.1L 023.2L 023.3L	• Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
Vernice per legno	REGENT Vernice uretanica finissima, monocomponente per esterno	trasparente luc	025.1L 025.2L 025.3L	• Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
	Diluizione: 3-10% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 12-14 mq/lt • prodotto disponibile a richiesta	trasparente sat	027.1L 027.2L 027.3L	• Lt 15 Lt 2,5 Lt 0,75
Antitarlo a solvente	VAMPIRO Liquido preventivo e curativo contro tutti gli insetti dei supporti in legno Indicato per tutti i tipi di essenze	trasparente	634.2L 634.3L	Lt 5 Lt 1
	Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – immersione iniezione – tunnel chiuso Resa: non quantificabile			

VERNICI IGNIFUGHE E PITTURE INTUMESCENTI

(a richiesta)

Vernici ignifughe ed
intumescenti

DESCRIZIONE

COLORI

COD.

CONF.

Anni di proficua collaborazione con fornitori qualificati permettono a



di proporre prodotti **IGNIFUGHI** ed **INTUMESCENTI**

per supporti in legno, acciaio e muratura

Servizio completo di relazione tecnica e calcolo fabbisogno dei materiali




per la reazione al fuoco (classe 1)

e per l'incremento della resistenza al fuoco

PRODOTTI CERTIFICATI

DILUENTI formulati con prodotti puri

NON RIGENERATI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Diluyente sintetico	SINTEsol Diluyente-ragia universale per prodotti sintetici e clorocaucciù (smalti – fondi – antiruggini)	incoloro	310.2L 310.3L	Lt 5 Lt 1
			310.5L	• Lt 25 • disponibile a richiesta in confezione industriale
Diluyente nitro	NITROsol "antinebbia" Diluyente generale per prodotti nitro, sintetici, R.E, spartitraffico (smalti – fondi – antiruggini)	incoloro	308.2L 308.3L	Lt 5 Lt 1
			308.6L 308.5L	• Lt 200 • Lt 25 • disponibile a richiesta in confezione industriale
Diluyente inodoro	AQUAREX INODORO Diluyente dearomatizzato inodoro per prodotti sintetici in generale specifico per "COPRIMACCHIA ANTIFUMO" INODORO	incoloro	309.3L	Lt 1
				

FISSATIVI E ISOLANTI MURALI



	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Fissativo a solvente	FIS-SOL "prontouso" Impregnante fissativo isolante a solvente per esterni a base di Pliolite Good Year Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 6-7 mq/lt	trasparente	106.2L 106.3L	Lt 25 Lt 5
Fissativo all'acqua	HARZ-ACRIL Isolante fissativo vinilacrilico per interni ed esterni Diluizione: rapporto 1:4 acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 4-5 mq/lt	trasparente	114.6L 114.3L 114.5L	Lt 20 Lt 5 Lt 1
Fissativo consolidante	MURACRIL Fissativo acrilico all'acqua per esterni isolante e consolidante a forte penetrazione Diluizione: rapporto 1:5 acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 5-6 mq/lt	trasparente	116.6L 116.3L	Lt 20 Lt 5
Nanotecnologia	NANOFIX Fissativo ad alta penetrazione a base di NANO-EMULSIONE per interni ed esterni Diluizione: massimo 1:1 acqua Applicazione: pennello Resa: 5-6 mq/lt	trasparente bianco colorato (no TC)	135.6L 135.3L 135.5L 140,1L 140,1L	Lt 20 Lt 5 Lt 1 Lt 15 Lt 15
Fissativo ai silossani	PRIMERSil Fissativo consolidante acrisilossanico Diluizione: 1:1 acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 5-6 mq/lt	trasparente	210.6L 210.3L	Lt 20 Lt 5

novità



PITTURE MURALI PER INTERNI

		DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Pittura professionale		MAXICOLOR Superpittura murale traspirante di elevata copertura Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 7-8 mq/lt	bianco	207.1L	Lt 15
Pittura murale extra		TINTABELLA Pittura semilavabile, traspirante SUPERCOPRENTE Diluizione: 30-40% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 7-8 mq/lt	bianco tinte di cartella 002 - 004 006 - 007 - 009 tintometria UNISYSTEM pastello	217.1L 217.3L 218.1L 218.3L 218.1L	Lt 15 Lt 5 Lt 15 Lt 5 Lt 15
Pittura "a spruzzo"		AIRLESS per interni Pittura semilavabile di buona copertura finemente MICRONIZZATA Diluizione: 30-40% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 7-8 mq/lt	bianco TC2407 ghiaccio	220.1L	Lt 15
Pittura murale		SUPERTEMPERA Pittura murale semilavabile traspirante di buona copertura Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 6-7 mq/lt	bianco	209.1L 209.2L 209.3L 209.5L	Lt 15 Lt 10 Lt 5 Lt 2,5
Pittura a tempera		CANDY Pittura murale a tempera per interni Diluizione: 25-30% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 6-7 mq/lt	bianco	221.1L	Lt 15
				TC2482 ghiaccio - TC2860 avorio disponibile a richiesta minimo 80pz	

PITTURE IDROREPELLENTI E TRASPIRANTI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.	
Pittura idrorepellente 	SIVICOLOR Superpittura idrorepellente lavabile traspirante autopulente ad alta copertura per esterni ed interni	bianco	095.1L 095.2L 095.4L	Lt 15 Lt 4 Lt 0,75	
	SIVICOLOR tinte base Lavabile traspirante ad alta concentrazione di colorante Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 8-9 mq/lt	<i>ad esaurimento</i> tinte di cartella	096.1L 096.3L 096.4L	Lt 15 Lt 4 Lt 0,75	
		tintometria UNISYSTEM pastello	096.1L	Lt 15	
		<i>ad esaurimento</i> tinte base ossidi 001 - 002 003 - 004 tinte base fini 011 - 012 - 013 014 - 015 - 016	097.1L 097.3L 097.4L 098.1L 098.3L 098.4L	Lt 15 Lt 4 Lt 0,75 Lt 15 Lt 4 Lt 0,75	
	Traspirante per interni 	BICOLOR Idropittura traspirante per interni bianco al titanio ad elevata copertura Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 7-8 mq/lt	bianco	102.1L 102.3L	Lt 15 Lt 4
			tintometria UNISYSTEM pastello	102.1L	Lt 15

IDROPITTURE LAVABILI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Pittura lavabile per esterni	BAROZZI PAINT			
	Superlavabile acrilico di elevata qualità e resa per esterni	bianco	174.1L	Lt 14
			174.3L	Lt 5
		tintometria UNISYSTEM	174.4L	Lt 0,75
		normali-pastello	174.1L	Lt 14
			174.3L	Lt 5
		forti	174.1L	Lt 14
			174.3L	Lt 5
	Diluizione: 30-40% acqua			
	Applicazione: pennello – rullo – spruzzo	speciali	174.1L	Lt 14
	Resa: 8-9 mq/lt		174.3L	Lt 5
Nanotecnologia	DIVINA			
	Idropittura lavabile per interni nano-strutturata ad altissima copertura e ottima pennellabilità	bianco	194.2L	Lt 14
	BASSO CONTENUTO di V.O.C.			
	Diluizione: 30% acqua			
	Applicazione: pennello – rullo – spruzzo			
	Resa: 9-10 mq/lt			
Pittura lavabile per interni	DECORPAINT			
	Idropittura acrilica per interni lavabile traspirante ecologica	bianco	181.1L	Lt 15
		tintometria UNISYSTEM		
		normali-pastello	181.1L	Lt 15
	Diluizione: 30-40% acqua			
	Applicazione: pennello – rullo – spruzzo			
	Resa: 8-10 mq/lt			

ECOCOMPATIBILI A V.O.C. zero

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Pittura traspirante	<p>ECOPAINT Traspirante</p> <p>Idropittura traspirante per interni di buona copertura V.O.C. zero</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 8-10 mq/lt</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotto disponibile a richiesta (lotto minimo nr. 600lt) 	bianco	129.2L 129.4L	• Lt 14 • Lt 4
		NO tintometria UNISYSTEM		
Idropittura Idrorepellente	<p>ECOPAINT Idrorepellente</p> <p>Idropittura idrorepellente traspirante per interni ad alta copertura e resa V.O.C. zero</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-11 mq/lt</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotto disponibile a richiesta (lotto minimo nr. 40pz) 	bianco	130.2L	• Lt 14
		NO tintometria UNISYSTEM		
Idropittura lavabile	<p>ECOPAINT Lavabile</p> <p>Idropittura lavabile per interni ad alta copertura e resa V.O.C. zero</p> <p>Diluizione: 35-40% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 11-13 mq/lt</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotto disponibile a richiesta (lotto minimo nr. 40pz) 	bianco	131.2L	• Lt 14
		NO tintometria UNISYSTEM		



ANTIMUFFA

ANTIMUFFA				
	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Detergente	GERMOSOL Detergente antimuffa battericida Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 8-10 mq/lt * conf. spray	trasparente	201.3L 201.5L	Lt 5 * Lt 0,5
Disinfettante	GERMO FIX Disinfettante fungobattericida per interni previene la formazione di muffe Diluizione: 1:1 acqua Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 9 – 11 mq/lt di soluzione per mano	trasparente	200.6L 200.3L 200.4L	Lt 20 Lt 5 Lt 1
Disinfettante per esterni	GERMOSTOP prontouso Trattamento antimuffa ed antivegetativo specifico per pareti esterne a nord (ANTIALGA) Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello Resa: 5 mq/lt	trasparente	204.6L 204.3L	Lt 20 Lt 5
Additivo	GERMOCIDE Additivo antimuffa per pitture all'acqua Diluizione: pronto all'uso Applicazione: si aggiunge direttamente lt 0,5 Germocide ogni lt 5 idropittura	bianco neutro non coprente	205.5L	Lt 0,5


ANTIMUFFA

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Idropittura antimuffa	<p>GERMO-KILL</p> <p>Idropittura per ambienti interni difficili igienizzante ad alto potere antimuffa</p> <p>Diluizione: 30% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 8-9 mq/lt</p>	bianco	203.1L	Lt 15
Idropittura antimuffa	<p>GERMO PAINT</p> <p>Speciale pittura traspirante per interni fungo battericida</p> <p>Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 8-9 mq/lt</p>	bianco	202.1L 202.3L 202.4L	Lt 15 Lt 4 Lt 0,75
Pittura anticondensa	<p>ISOTHERMICA</p> <p>Idropittura traspirante per interni anticondensa antimuffa fono-assorbente</p> <p>Diluizione: 20-25% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 1° mano 6-8 mq/lt 2° mano 3-4 mq/lt (200 microns)</p>	bianco	191.1L 191.4L	Lt 15 Lt 4

LAVABILI AL QUARZO PER ESTERNI



	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Alghicida	MAGNUM 5 stelle Superlavabile acrilico al quarzo mediamente elastico alghicida per esterni	bianco	182.1L	Lt 15
	Diluizione: 15-20% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 7-8 mq/lt	tintometria UNISYSTEM		
		normali-pastello	182.1L	Lt 15
		forti	182.1L	Lt 15
		speciali	182.1L	Lt 15
Per interni ed esterni	REALQUARZ Pittura murale al quarzo per interni ed esterni	bianco	178.1L	Lt 15
	Diluizione: 20-30% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 7-8 mq/lt		178.3L	Lt 5
		tintometria UNISYSTEM		
		normali-pastello	178.1L	Lt 15
			178.3L	Lt 5
		forti	178.1L	Lt 15
		178.3L	Lt 5	

PROTEZIONE DEL CEMENTO A VISTA

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Pittura per cemento	BETON color Idropittura coprente idrorepellente per la protezione del cemento a vista	bianco	180.1L	Lt 14
	Diluizione: 10-20% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-11 mq/lt	tintometria UNISYSTEM		
		normali-pastello	180.1L	Lt 14
		forti	180.1L	Lt 14
		speciali	180.1L	Lt 14

Per le richieste di tinte al campione, concordare con la Direzione Commerciale
prezzi e tempi di consegna


FONDI DI COLLEGAMENTO

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Primer coprente	FONDO DI COLLEGAMENTO SQS			
	<p>Primer di adesione uniformante per idropitture acriliche, silossaniche e silicati (granulometria 0,7 mm.)</p> <p>Ideale su cartongesso per ottenere effetto intonaco civile</p> <p>Diluizione: 15-20% acqua</p> <p>Applicazione: pennello – rullo</p> <p>Resa: 5-6 mq/lt</p> <p>Sovraverniciabile dopo 6/8 ore</p>	<p>bianco</p> <p>colorato</p> <p>pastello</p>	<p>216.1L</p> <p>216.1L</p>	<p>Lt 15</p> <p>Lt 15</p>
Fondo collegamento	CONTACT plus			
	<p>Fondo acrilico fibrato di collegamento (granulometria 0,7 mm.) uniformante</p> <p>Ideale su cartongesso per ottenere effetto intonaco civile</p> <p>Diluizione: 15-20% acqua</p> <p>Applicazione: pennello – rullo</p> <p>Resa: 3-4 mq/lt</p> <p>Sovraverniciabile dopo 6/8 ore</p>	<p>bianco</p> <p>colorato</p> <p>pastello</p>	<p>219.1L</p> <p>219.1L</p>	<p>Lt 15</p> <p>Lt 15</p>
Fondo collegamento	TWIN GROUND			
	<p>Fondo acrilico pigmentato a grana media (granulometria 0,3 mm.) riempitivo e uniformante per superfici lisce o irregolari.</p> <p>Ideale su cartongesso per ottenere effetto intonaco fine</p> <p>Diluizione: 15-20% acqua</p> <p>Applicazione: pennello – rullo</p> <p>Resa: 4-5 mq/lt (1 mano)</p> <p>Sovraverniciabile dopo 6/8 ore</p>	<p>bianco</p> <p>colorato</p> <p>pastello</p>	<p>223.1L</p> <p>223.1L</p>	<p>Lt 15</p> <p>Lt 15</p>

SILOSSANI

		DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Rasante		RASAAsil Rasante silossanico a pennello uniformante per pareti degradate Diluizione: 15-20% acqua Applicazione: pennello Resa: 4-6 mq/lt	bianco colorato	214.1L 214.1L	Lt 15 Lt 15
Fondo		PRIMERSil Fissativo consolidante acrililossanico Diluizione: 1:1 acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 5-6 mq/lt	trasparente	210.6L 210.3L	Lt 20 Lt 5
Tipo "Intonachino"		INTOSIL Rivestimento silossanico idrorepellente ANTIALGA ad effetto intonachino Diluizione: pronto all'uso Applicazione: frattazzo inox + plastica Resa: 2-2,2 Kg/mq	bianco tintometria UNISYSTEM normali-pastello forti speciali	588.2N 588.2N 588.2N 588.2N	Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25
Idropittura		IDROSil Idropittura per esterni modificata ai silossani idrorepellente ANTIALGA Diluizione: 15-20% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 8-9 mq/lt	bianco tintometria UNISYSTEM normali-pastello forti speciali	215.1L 215.1L 215.1L 215.1L	Lt 15 Lt 15 Lt 15 Lt 15
Pittura al quarzo		QUARZOsil Pittura protettiva silossanica al quarzo fine per esterni traspirante idrorepellente ANTIALGA Diluizione: 15-20% acqua Applicazione: pennello – rullo Resa: 8-9 mq/lt	bianco tintometria UNISYSTEM normali-pastello forti speciali	212.1L 212.1L 212.1L 212.1L	Lt 15 Lt 15 Lt 15 Lt 15

RIVESTIMENTI MURALI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Tipo "Intonachino"	INTOCAP			
	Rivestimento acrilico ad effetto INTONACHINO	bianco	154.2N	Kg 25
		tintometria UNISYSTEM		
	Diluizione: pronto all'uso (max 1%)	normali-pastello	154.2N	Kg 25
	Applicazione: frattazzo inox + plastica	forti	154.2N	Kg 25
	Resa: 2-2,2 Kg/mq (1 mano)	speciali	154.2N	Kg 25

ELASTOMERICI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Fondo riempitivo	ELASTOfond 03			
	Fondo riempitivo elastomerico ideale per supporti microcavillati	bianco	173.1L	Lt 15
		tintometria UNISYSTEM		
	Diluizione: 5-15% acqua	pastello	173.1L	Lt 15
	Applicazione: pennello – rullo			
	Resa: 5-6 mq/lit (1 mano)			
Pittura	ELASTOquarz			
	Finitura elastomerica al quarzo impermeabilizzante ad elasticità permanente fibrorinforzata	bianco	167.1L	Lt 15
		tintometria UNISYSTEM		
	Diluizione: 5% acqua	normali-pastello	167.1L	Lt 15
	Applicazione: pennello – rullo	forti	167.1L	Lt 15
		speciali	167.1L	Lt 15
	Resa: 7-8 mq/lit			
Tipo "Intonachino"	ELASTOriv 1.2			
	Rivestimento elastomerico ad effetto INTONACHINO antialga, fibrorinforzato	bianco	170.2N	Kg 25
		tintometria UNISYSTEM		
	Diluizione: pronto all'uso	normali-pastello	170.2N	Kg 25
	Applicazione: frattazzo inox + plastica	forti	170.2N	Kg 25
	Resa: 2 Kg/mq (1 mano)	speciali	170.2N	Kg 25


STUCCHI - ADESIVI E MALTA ANTIRITIRO

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Fibrorinforzata	COLLARASANTE Pasta adesiva e rasante bicomponente fibrorinforzata per sistemi "a cappotto" Diluizione: 1:1 Collarasante:Cemento + acqua Applicazione: frattazzo inox o spugna Resa: 0,5-1 Kg/mq Collarasante per: ceramica - battiscopa - polistirolo - scatole elettriche - tappabuchi Rasante per: riprese di intonaco civile - facciate cavillate - cartongesso - cappotto	grigio quarzo	540.1N	Kg 25
				
Intonaco per rasature	MALTANOVA Malta riempitiva antiritiro per rasature e stuccature interne ed esterne non cala, non fessura, ritocchi invisibili impastare con acqua pulita fino ad ottenere la consistenza desiderata TEME L' UMIDITA' Diluizione: acqua (5-6 lt per sacco) Applicazione: frattazzo inox o spugna Resa: 1,5-1,8 kg/mq per 1mm spess	grigio chiaro	537.2N	Kg 25
				
Pittura-Rivestimento contro l'umidità	CEMPEXO Speciale pittura-rivestimento traspirante contro l'umidità e le macchie Diluizione: acqua – 25% pennello 18% spatola Applicazione: pennello – spatola Resa: non quantificabile # confezionato a peso lordo	bianco grigio	595.1N	# Kg 25
				
Stucco in pasta	STUCCOBEN Stucco francese in pasta per legno e opere murarie Diluizione: pronto all'uso Applicazione: spatola Resa: non quantificabile	bianco	233.2N 233.3N 233.4N 233.5N	Kg 5 Kg 1 Kg 0,5 Kg 0,25
				
Stucco in polvere	BEN HUR Stucco in polvere riempitivo per legno, muri e manufatti in gesso Diluizione: 2:1 ben hur:acqua Applicazione: spatola – frattazzo Resa: non quantificabile	bianco	235.1N 235.3N 235.4N	Kg 25 Kg 5 Kg 1
				






SVERNICIATORI E COLORANTI UNIVERSALI

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Universale	ATOMICH Sverniciatore forte universale NON INFIAMMABILE per smalti - vernici - fondi ESENTE da CLORURO di METILENE Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – tampone – spatola Resa: non quantificabile	trasparente <i>nuova formula</i>	250.1L 250.3L 250.4L	Lt 17 Lt 4 Lt 0,75
Murale	ATOMICH murale Sverniciatore forte NON INFIAMMABILE per idropitture - rivestimenti plastici murali ESENTE da CLORURO di METILENE Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – tampone – spatola Resa: non quantificabile	trasparente <i>nuova formula</i>	249.1L 249.3L	Lt 17 Lt 4
Colorante	UNISYSTEM Colorante universale per colorazione e correzione di idropitture - rivestimenti plastici - smalti prodotti a base di calce, ecc. LW - per interni ed esterni L - SOLO per interni Diluizione: pronto all'uso	ossidi: LW1 giallo ox LW11 rosso ox LW41 nero LW21 terra bruciata fini: LW51 bleu LW62 verde brillante L2 giallo sole L12 rosso vivo L32 arancio	229.5L 230.5L	Lt 0,5 Lt 0,5
Coloranti universali	IRIDEX Coloranti concentrati universali per prodotti base acqua e base solvente Diluizione: pronto all'uso	10-verde bosco 20-rossovivo 30-nero ossido 50-viola 60-marrone ossido 70-giallo limone 90- arancio 110- verde prato 120-giallo ossido 130-blu 140-giallo cromo 220 rosso ossido	227.3 227.5	ml 40 ml 20
Ossidi in polvere	OSSIDI DI FERRO Ossidi di ferro in polvere	giallo rosso nero marrone <i>ad esaurimento</i> bleu cemento verde cromo	361.4N 362.4N 363.4N 364.4N 365.4N 366.4N	Kg 0,5 Kg 0,5 Kg 0,5 Kg 0,5 Kg 0,5 Kg 0,5

PRODOTTI SPECIALI

DESCRIZIONE		COLORI	COD.	CONF.
Antiprolificante	OWATROL Antiprolificante della ruggine e additivo per smalti sintetici  Resa: non quantificabile	trasparente	AC9.3L AC9.5L	Lt 5 Lt 0,5
Protettivo fluorurato solvente	OLEOREX 50 Protettivo fluorurato a solvente con effetto idro-oleorepellente Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 4-5 mq/lt (1 mano)	trasparente	036.1L 036.2L	Lt 25 Lt 5
Protettivo fluorurato all'acqua	<div style="position: relative;"> novità IDROREX 50 Protettivo fluorurato all' acqua ATOSSICO con effetto idro-oleorepellente Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 4-5 mq/lt (1 mano) </div>	trasparente	038.6L 038.3L	Lt 20 Lt 5
		• It 50 - 200 - 1000 • disponibile a richiesta in confezione industriale		
Protettivo fluorurato all'acqua	<div style="position: relative;"> novità IDROREX 200 Protettivo fluorurato all' acqua CONCENTRATO ATOSSICO con effetto idro-oleorepellente, INDICATO per VASCHE in CEMENTO utilizzate per il contenimento permanente di acqua Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 5 mq/lt (1 mano) </div>	trasparente	040.6L 040.3L	Lt 20 Lt 5
		• It 50 - 200 - 1000 • disponibile a richiesta in confezione industriale		

PRODOTTI SPECIALI

		DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Guaina		FLEXIGUM Guaina elastica impermeabilizzante per tetti e terrazze Diluizione: max 20% acqua Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 3 mq/lt per mano	bianco	162.1L 162.2L	Lt 15 Lt 5
Smalto clorocaucciù		COLORGUM - 100 Finitura al clorocaucciù puro e plastificanti per piscine, pavimenti, impermeabilizzazioni e manutenzioni "in ambiente marino" Diluizione: 1' mano 15% - mani succ. 10% con Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 5-6 mq/kg	002 azzurro piscine Ral normali Ral forti	612.4N 613.4N 612.4N	• Kg 4 Kg 4 Kg 4
				tintometria UNISYSTEM	613-612 • Kg 20
					• disponibile a richiesta
Protettivo siliconico		SILIMAT murale Impregnante siliconico protettivo anti-pioggia PER SUPERFICI VERTICALI idrorepellente per manufatti porosi e faccia vista NON CAMBIA L' ASPETTO DEL SUPPORTO Diluizione: 5% Dil. Sintetico Sintesol Applicazione: pennello – rullo – spruzzo APPLICARE 2 MANI A SATURAZIONE Resa: 8-10 mq/lt	trasparente	035.1L 035.2L 035.3L	Lt 25 Lt 5 Lt 1
Idrorepellente solvente		REP-SIL Soluzione fortemente idrorepellente per manufatti edili assorbenti NON CAMBIA L' ASPETTO DEL SUPPORTO Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – rullo APPLICARE 1 MANO A SATURAZIONE Resa: 5-6 mq/lt	trasparente	037.1L 037.2L	Lt 25 Lt 5
Idrorepellente all' acqua		IDROREP Soluzione silconica all'acqua idrorepellente (ideale per intonachino) Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – rullo APPLICARE 1 MANO A SATURAZIONE Resa: 5-6 mq/lt circa vedi supporto	trasparente	039.7L 039.2L	Lt 20 Lt 5

PRODOTTI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Per la rimozione	<p>INTERAMIANTO 257</p> <p>Isolante - fissativo - inertizzante per la rimozione di manufatti in cementoamianto (incapsulante tipo D)</p> <p>colori: rosso/verde trasparente + a richiesta</p> <p style="text-align: center;">novità</p> <p>Applicazione: pennello – rullo – spruzzo</p> <p>Resa: 4-5 mq/lt diluito</p>	<p>tipo 000 (prontouso)</p> <p>tipo 050 (dil. 2:1 acqua)</p> <p>tipo 100 (dil. 1:1 acqua)</p> <p>tipo 300 (dil. 1:3 acqua)</p>	<p>112.6L</p> <p>113.6L</p> <p>134.6L</p> <p>126.6L</p>	<p>Lt 20</p> <p>Lt 20</p> <p>Lt 20</p> <p>Lt 20</p>
		a richiesta: confezioni industriali		
Per l'incapsulamento	<p>INCAPSULO AP163</p> <p>Pittura protettiva per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto</p> <p>Diluizione: 1°mano 40% - 2°mano 10% acqua</p> <p>Applicazione: pennello – rullo – spruzzo</p> <p>Resa: vedi scheda tecnica</p>	<p>bianco</p> <p>grigio</p> <p>rosso</p> <p>verde ossido</p>	<p>165.xL</p> <p>165.xL</p>	<p>Kg 20</p> <p>Kg 8</p>
Omologata e Certificata				
Smalto all'acqua	<p>COVERBIT murale</p> <p>Smalto acrilico all' acqua per basamenti e zoccolature</p> <p>Diluizione: 10-12% acqua</p> <p>Applicazione: pennello – rullo</p> <p>Resa: 8-10 mq/lt</p>	<p>bianco</p> <p>tintometria UNISYSTEM</p> <p>normali-pastello</p> <p>forti x interni</p> <p>speciali x interni</p>	<p>625.1L</p> <p>625.3L</p> <p>625.1L</p> <p>625.3L</p> <p>625.1L</p> <p>625.3L</p> <p>625.1L</p> <p>625.3L</p>	<p>Lt 15</p> <p>Lt 5</p> <p>Lt 15</p> <p>Lt 5</p> <p>Lt 15</p> <p>Lt 5</p> <p>Lt 15</p> <p>Lt 5</p>
Impregnante	<p>PROTEX Legno</p> <p>Impregnante professionale</p> <p>Diluizione: pronto all'uso</p> <p>Applicazione: pennello – immersione</p> <p>Resa: 14-16 mq/lt</p> <p>• prodotto disponibile a richiesta = minimo 100 lt</p>	<p>trasparente sat</p> <p>colorato</p>	<p>020.2L</p> <p>020.2L</p>	<p>Lt 15</p> <p>• Lt 15</p>
Impregnante	<p>BIOWOOD</p> <p>Impregnante all' acqua professionale</p> <p>Diluizione: pronto all'uso</p> <p>Applicazione: pennello – spruzzo – immersione</p> <p>Resa: 10-12 mq/lt</p>	<p>trasparente sat</p> <p>colorato</p>	<p>125.2L</p> <p>125.2L</p>	<p>Lt 15</p> <p>Lt 15</p>

PRODOTTI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE	COLORI	COD.	CONF.
Spartitraffico	<p>SUPERSTRADA</p> <p>Spartitraffico extra</p> <p style="text-align: right;">non rifrangente rifrangente</p> <p>Diluizione: 8-10% Dil. Nitro Nitrosol Applicazione: pennello – spruzzo Resa: 5-7 mq/lt</p>	bianco	617.1N 620.1N	Kg 30 Kg 30
Pittura alluminio	<p>SINT-AL 600</p> <p>Pittura alluminio siliconica per temperature di esercizio fino a 600° C</p> <p>Diluizione: pronto all'uso Applicazione: pennello – rullo – spruzzo Resa: 10-12 mq/lt</p> <p>• prodotto disponibile a richiesta</p>	alluminio brillante	005.6L 005.4L	• Lt 15 Lt 4
Pittura	<p>NUOVO SEGNALINEE</p> <p>Pittura ecologica per campi da calcio</p> <p>Diluizione: fino al 300% acqua Applicazione: spruzzo Resa: non quantificabile</p>	bianco	621.1L	Lt 15