

HARZ-ACRIL

ISOLANTE FISSATIVO VINILACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI.

TIPO DI LEGANTE	Emulsione vinil-versatica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Trasparente
COLORI DISPONIBILI	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,000 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITA' DI FORNITURA	12 secondi tazza F4 +/- 1 secondo a 20° C
APPLICAZIONE (5° C ≤ T ≤ 35° C)	Pennello – Spruzzo senza pressione
DILUIZIONE	1 parte Harz-Acril + 4 parti acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	4 - 5 mq/Lit diluito (una mano)
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori tatto 15-20 minuti Totale 12-24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONTENUTO V.O.C.	Pari a 0 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/h BA: 30)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

HARZ-ACRIL è un isolante per pareti in gesso o intonaco preconfezionato con funzione di uniformare l'assorbimento di questi tipi di supporto. Durante l'applicazione di tempere o lavabili si evita, nella maggior parte dei casi, il noto difetto della cordonatura (cattiva distensione della pittura).

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in gesso o intonaco preconfezionato deve essere perfettamente pulito e asciutto.

In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, utilizzare LINDOSTOP.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..