

## IDROWOOD

**IMPREGNANTE DI FONDO ALL'ACQUA CON PROPRIETÀ INSETTICIDA E FUNGICIDA AD "EFFETTO CERATO".**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro 100%
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente e tinte di cartella
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,020 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	11 secondi tazza F4 +/- 1 secondo a 20°C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello seguendo le venature del legno - spruzzo - immersione
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	14 - 16 mq/lit per mano secondo l'assorbimento del legno
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Al tatto: 20-30 minuti / In profondità: 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4-5 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 10 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/e BA: 130)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

IDROWOOD è l'impregnante all'acqua per uso esterno ed interno con finiture ad "Effetto Cera" che rende il prodotto idrorepellente. IDROWOOD è l'impregnante di nuova concezione che protegge il legno dall'azione del sole e di tutti gli agenti atmosferici sia in ambiente marino che montano; previene l'azione dei funghi, degli insetti e delle muffe in genere. IDROWOOD penetra in profondità nel legno e, per effetto di uno specifico assorbitore U.V., crea una barriera che conserva le fibre del legno dall'azione dei raggi solari (l'assorbitore U.V. trasforma il componente ultravioletto della luce in calore innocuo, eliminando così l'azione delle radiazioni U.V.). IDROWOOD non è soggetto a sfogliature e pertanto può essere periodicamente rinnovato senza dover ricorrere a costose operazioni di carteggiatura o sverniciatura di precedenti applicazioni. Realizzato con speciali resine all'acqua, agenti igienizzanti, assorbitori U.V., pigmenti trasparenti e coloranti resistenti alla luce ed alle intemperie. IDROWOOD è sempre sovraverniciabile, anche con finiture a solvente.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IDROWOOD è indicato per applicazioni interne ed esterne, per la protezione del legno di persiane, sottotetti, perlinati, poggiatesta, ecc.. In relazione al grado di protezione e di tonalità desiderato, applicare tal quale 2-3 mani di IDROWOOD seguendo le venature del legno, previa carteggiatura con carta abrasiva fine; intervallare tra una mano e l'altra 4-5 ore. Agitare ed omogeneizzare bene il prodotto prima e durante l'impiego, in particolare se colorato.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.

Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*