



## LEGNOLACK

**SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LA FINITURA BRILLANTE DI MACCHINARI INDUSTRIALI, MACCHINE AGRICOLE, MOVIMENTO TERRA, CARPENTERIA, ECC.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Alchidico modificato con cere naturali
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Satinato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente e tinte cartella
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,870 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	15 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello seguendo le venature del legno – Spruzzo - Immersione
<b>DILUIZIONE</b>	Pennello: 0% – 2% con diluente SINTESOL Spruzzo: 2% – 4% con diluente SINTESOL
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	14 – 16 mq/lit per mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere 1 ora Fuori tatto 2 ore Totale 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 700 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/f BS: 700)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

### CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Ideale come mano di finitura trasparente o colorata, satinata ad effetto cerato, per supporti in legno come: porte, finestre, serramenti, perlinature, balaustre, ecc.

Resiste all'esterno anche in località marine e montane, proteggendo le fibre del legno dai raggi UV.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto GIÀ VERNICIATO: se il manufatto è stato precedentemente verniciato con le tradizionali FLATTING e si presenta ancora in buono stato è sufficiente una buona carteggiatura; se invece tende a sfogliare è indispensabile togliere tutta la vernice con una profonda carteggiatura.

Il prodotto è sovraverniciabile con sé stesso o con vernice REGENT.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*

