

## LINDOSTOP

**TRATTAMENTO ANTIMUFFA E ANTIVEGETATIVO (ANTIALGA) PER PARETI ESTERNE A NORD.**

<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	Sali quaternari d'ammonio in soluzione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Non produce film
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,00 kg/lt +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITA'</b>	10 secondi tazza F4 +/- 1 secondo a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)</b>	Esclusivamente a pennello
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	5 mq/lt
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	4 – 5 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Particolarmente indicato per distruggere, sui supporti invasi da alghe e muschio i batteri e le spore non asportate dall'azione meccanica di raschiatura. Trova pertanto impiego, quale soluzione sanificante, nella preparazione dei fondi sui quali applicare successivamente idropitture o rivestimenti. Idoneo per trattare cemento, marmi, mattoni, che abbiano subito un attacco fungino.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sui supporti invasi da alghe e muschio, dopo completa asportazione delle stesse mediante spazzolatura, raschiatura o lavaggio, applicare la soluzione esclusivamente a pennello. In relazione allo stato del supporto può essere necessario applicare più mani di LINDOSTOP, a distanza di 24 ore una dall'altra. Ad essiccazione avvenuta procedere all'applicazione del ciclo prescelto del prodotto verniciante di finitura.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggere gli occhi e la faccia.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*