

## **MICOTEX**

**IMPREGNANTE AD AZIONE PRESERVANTE DEL LEGNO CONTRO ATTACCHI DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Alchidico modificato con olio di lino cotto
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco trasparente
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente incolore e colori di cartella
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,850 kg/lit +/- 0,03 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	12 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello seguendo le venature del legno Spruzzo – Tampone – Immersione
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso o 0-5% con SINTESOL o olio di lino cotto
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	14 – 16 mq/lit
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori tatto 30-60 minuti In profondità 36-48 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore con sé stesso e/o con vernice REGENT
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 700 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/f BS: 700)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Come impregnante protettivo trasparente o colorato, ad azione antimuffa, su legni di qualsiasi natura, quando sia richiesta l'evidenza delle venature del legno unita ad un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto lascia il legno a poro aperto per cui, per una finitura lucida con vernici tipo REGENT è necessaria la carteggiatura. In caso di legno infestato da tarli e/o muffe, prevedere idoneo trattamento con soluzione antitarlo.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

LEGNI NUOVI: puliti e perfettamente asciutti, applicare 2 mani previa carteggiatura intermedia.

LEGNI GIÀ VERNICIATI: asportare completamente la pittura esistente fino a legno nudo, per procedere come legno nuovo.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*