



MURACRIL

FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI, ISOLANTE E CONSOLIDANTE A FORTE PENETRAZIONE.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico in dispersione acquosa	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Trasparente	
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	
PESO SPECIFICO	1,00 kg/lit +/- 0,05 a 20° C	
VISCOSITÀ	12 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20° C	
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Rullo – Spruzzo senza pressione	
DILUIZIONE	1 parte MURACRIL + 5 parti acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	5 – 6 mq/lit	
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori tatto	15–20 minuti
	Totale	12–24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 12 ore	
CONTENUTO V.O.C.	Pari a 0 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/h BA: 30)]	
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.	

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Come fissativo isolante per pareti in muratura, gesso, cartongesso, cemento, prima che siano verniciate con rivestimenti plastici o idropitture.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in pietra, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.

Eventuali parti in fase di distacco vanno asportate. In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, utilizzare LINDOSTOP.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzati non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.

