



NITROSOL

DILUENTE GENERALE PER PRODOTTI NITRO, SINTETICI, R.E., SPARTITRAFFICO (SMALTI – FONDI – ANTIRUGGINI).

COLORI DISPONIBILI	Incolore
PESO SPECIFICO	0,90 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE	238°C
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	60°C – 175°C
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Diluyente generale per prodotti nitro, sintetici, R.E, spartitraffico, epossidici. È impiegato anche come solvente di lavaggio per le attrezzature di verniciatura e come solvente da decapaggio.

Formulato con materie prime pure, non contiene basi rigenerate, ne solventi clorurati. Liquido trasparente incolore di odore caratteristico con curva di evaporazione medio rapida.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. **TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE.**

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.

