



## **SINTESOL**

**DILUENTE-RAGIA UNIVERSALE PER PRODOTTI SINTETICI E CLOROCAUCCIU' (SMALTI – FONDI – ANTIRUGGINI).**

<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Incolore
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,89 kg/lit a 20° C
<b>TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE</b>	370°C
<b>INTERVALLO DI DISTILLAZIONE</b>	95°C – 180°C
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

## **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Diluyente per prodotti sintetici e clorocaucciù (HILTOMAR, OTTOCENTO, COLORGUM).

Consente di poter applicare a pennello anche smalti a rapida essiccazione (AGRICOLOR).

Formulato con materie prime pure, non contiene basi rigenerate.

Liquido trasparente incolore di odore caratteristico con curva di evaporazione lenta.

Non adatto per fondi e vernici epossidiche, poliuretaniche.

## **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. **TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE.**

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*

