



LAVABILI

Scheda Tecnica Cod. 241 Rif. 2103

GESS COLOR

IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI, IDEALE PER APPLICAZIONE DIRETTA SU CARTONGESSO.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico in emulsione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco vellutato
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA	CLASSE 1 [UNI EN ISO 11998:2006]
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,46 kg/lt +/- 0,02 a 20° C
VISCOSITA'	6.000 cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello – Rullo in lana o microfibra - Spruzzo
DILUIZIONE	5 - 10 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	8 - 10 mq/lt
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori tatto: 10 – 15 minuti /Totale: 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 - 5 ore
CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (DM 11/10/2017)	Contenuto di materiale riciclato (%): 15% [SQM_150_2021 del 24/02/2021]
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 20 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/a BA: 30)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Gess Color è un'idropittura lavabile acrilica per interni a basso impatto ambientale, specifica per cartongesso. Dona eleganza alle superfici trattate grazie alla sua finitura opaca e vellutata. Non necessita di fondo ed è ideale per applicazione diretta su superfici in cartongesso; tuttavia, trova impiego anche in interventi su intonaco civile, premiscelati e superfici precedentemente pitturate e rese idonee dopo un'adeguata valutazione. Possiede un altissimo grado di copertura: già con la prima mano di applicazione riesce a mascherare le imperfezioni dovute alle giunture e stuccature del cartongesso.

Grazie alla sua formulazione antigoccia, ha una bassa tendenza allo schizzo. Ha buona lavabilità e traspirabilità. È un prodotto di ultima generazione a reologia modificata, con buona pennellabilità e scorrevolezza, inodore ed ecologico, a salvaguardia della salute degli applicatori e dell'ambiente.

Il prodotto può essere tinteggiato con coloranti universali tipo UNISYSTEM, per tinte tenui. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

La classificazione della pittura in funzione alla perdita di spessore è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO 11998:2006 "Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità", relativa alla norma quadro UNI EN 13300:2002 [Il report 469/L del 11.10.2019 eseguito da GFC Chimica s.r.l. è disponibile su richiesta].

È conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi, secondo il D.M. 11 ottobre 2017) ed è utilizzabile anche negli interventi per lavori pubblici e gare d'appalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: deve essere asciutto e spazzolato. Qualora il supporto non fosse compatto, applicare una mano di fissativo all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. Applicare GESS COLOR a due mani.

Supporto GIÀ VERNICIATO: assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, in difetto staccare le parti non perfettamente aderite, spazzolare, stuccare ed eventualmente isolare con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. In presenza di muffe o alghe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Poi procedere come per supporto nuovo.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..