

LINDOFIX

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFESSIONALE PER INTERNI, PER UNA PROFONDA IGIENE DELLE PARETI CONTAMINATE DALLA MUFFA.

TIPO DI LEGANTE	Sali quaternari di ammonio in soluzione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Soluzione trasparente
COLORI DISPONIBILI	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 kg/lt +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITÀ	10 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20° C
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Spruzzo
DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA MEDIA INDICATIVA	5-6 mq/lt di soluzione per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	3 – 4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Particolarmente indicato per igienizzare i supporti invasi dalla muffa, impedendone la proliferazione nel tempo. È ideale nella preparazione delle superfici murali (pareti e soffitti) sulle quali applicare successivamente le idropitture di finitura antimuffa e anticondensa. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti invasi dalla muffa, dopo completa asportazione della stessa mediante spazzolatura, raschiatura o lavaggio, applicare la soluzione esclusivamente a pennello. Su superfici particolarmente contaminate è possibile applicare una seconda mano di LINDOFIX. Attendere almeno 24 ore prima di riverniciare la superficie trattata.

In caso di supporto friabile, applicare una mano di fissativo NANOFIX, diluito 1:1 con acqua.

Ad essiccazione avvenuta, procedere all'applicazione di LINDO-PAINTE, ISOTHERMICA, THERMO-PAINTE, secondo quanto previsto dal capitolato.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..