



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 178
Rif. 2509

Lavabili al quarzo per esterni

REAL QUARZ

LAVABILE ACRILICA AL QUARZO PER ESTERNI,
ADDITIVATA ANTIALGA.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

REAL QUARZ, dall'aspetto estetico opaco, trova impiego come pittura murale lavabile acrilica al quarzo. Nonostante non sia idonea per l'applicazione su superfici difficili, come le pareti a nord, o su sistemi coibentanti, è caratterizzata da buona idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici. Inoltre, è di buona copertura e resa, uniforma le superfici coprendone i difetti superficiali.

VANTAGGI

- ✓ Aspetto estetico opaco
- ✓ Buona idrorepellenza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO e APPLICAZIONE

Supporto NUOVO: deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato e privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante tipo NANOFIX diluito 1:1 con acqua, oppure fissativo acrilico all'acqua tipo MURACRIL, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice.

Supporto GIÀ VERNICIATO: In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo lavaggio con idropulitrice trattamento con LINDOSTOP. Asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura; quindi procedere come per supporto nuovo: attendere almeno 24 ore dall'applicazione del trattamento antialga. In caso di irregolarità della superficie, dopo il fissativo, applicare una mano di fondo di collegamento uniformante tipo TWING GROUND 03 o CONTACT PLUS secondo l'esigenza specifica.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a due mani con pennello o rullo di lana, previa diluizione al 20-30% in base all'assorbimento.



DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Acrilico	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, leggermente ruvido	
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM	
PESO SPECIFICO	1,52 kg/lit ± 0,05 a 25° C	
pH	8,60 ± 0,05 a 25° C	
VISCOSITA'	13.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
DILUIZIONE	20 - 30 % con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 8 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 50-55 mq. a 2 mani	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	5 -10 minuti
	Al tatto	30 minuti
	In profondità	3-5 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 – 6 ore	
CONFEZIONI	Lt. 5 e 14	
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani con pennello o rullo di lavabile acrilica al quarzo per esterni, additivata antialga, di natura acrilica con resa pari a 7 - 8 mq/lit per mano, Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi

NOTE E AVVERTENZE

VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/c BA: Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Limite massimo: 40 g/l VOC)

Inferiore a 40 g/l (2010)

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei


BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sotto forma di addensamento e pelle superficiale. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da eventi atmosferici almeno per le prime 48 ore: in caso di dilavamenti, prima della completa polimerizzazione, potrebbero manifestarsi colature antiestetiche traslucide, che non compromettono le prestazioni del prodotto. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

