



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 185
Rif. 2510

Finiture professionali per interni

SILVER EVOLUTION

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI, OPACA, RIEMPITIVA,
SCORREVOLE, CONTENENTE PRINCIPI ATTIVI IGIENIZZANTI.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come idropittura traspirante per interni, con buon potere riempitivo, opaca, a reologia controllata, scorrevole. Le proprietà igienizzanti dei principi attivi contenuti sono di tipo preventivo e quindi per supporti sani, non ancora contaminati da muffe.

VANTAGGI

- ✓ Elevata opacità e copertura
- ✓ Buon potere riempitivo
- ✓ Buona lavabilità e traspirabilità
- ✓ Proprietà igienizzanti
- ✓ Low V.O.C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso)

La superficie deve essere sufficientemente stagionata e ben asciutta, priva di qualsiasi tipo di impurità, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso, una mano di fissativo isolante all'acqua, tipo MURACRIL, diluito 1:5, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice. Trascorse almeno 3-4 ore, procedere con l'applicazione a due mani di SILVER EVOLUTION.

Supporto GIÀ VERNICIATO (tempera, traspirante, calce)

Assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura esistente e asportare le parti in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX e, trascorse almeno 24 ore, una mano di fissativo NANOFIX o MURACRIL. Procedere quindi come per supporto nuovo,



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Stirolo-acrilico Apeo free in emulsione acquosa	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, liscio, vellutato	
COLORI DISPONIBILI	Bianco Ghiaccio	
PESO SPECIFICO	1,67 kg/lit ± 0,03 a 25° C	
pH	8,60 ± 0,05 a 25° C	
VISCOSITA'	15.000 cps ± 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo - Spruzzo (Airless: ugello 421, calcio-pistola bianco)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
DILUIZIONE	Fino al 30 % con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 8 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 55-60 mq. a 2 mani	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	5-10 minuti
	Al tatto	30-60 minuti
	In profondità	2-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 3 - 4 ore	
CONFEZIONI	Lt. 14	

PRESTAZIONI

METODO

RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 3
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a una mano di idropittura traspirante per interni, opaca, riempitiva, scorrevole, contenente principi attivi igienizzanti, a base di resina Stirolo-acrilico Apeo free in emulsione acquosa, lavabilità in classe 3 e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC	Valore limite EU
(Dir. 2004/42/EC)	Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) Inferiore a 30 g/l (2010) Limite massimo: 30 g/l VOC


BAROZZI
GROUP

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

