



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 101
Rif. 2511

Fissativi e smalti murali

SOTTOMANO

FONDO PIGMENTATO LISCIO PER SUPERFICI MURALI
INTERNE ED ESTERNE.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

SOTTOMANO, grazie alla sua capacità ancorante, è applicabile su molteplici superfici come cartongesso, intonaci, premiscelati, calcestruzzo. Migliora l'ancoraggio e l'aderenza delle finiture, è caratterizzato da elevata opacità, ottima copertura e buona traspirabilità. Uniformando l'assorbimento dei supporti, è ideale come sottofondo bianco o colorato per finiture con colori intensi o per ottimizzare la copertura in cicli di verniciatura acrilici e vinilici, sia interni che esterni.

VANTAGGI

- ✓ Elevata opacità e ottima copertura
- ✓ Buona traspirabilità
- ✓ Uniforma l'assorbimento dei supporti
- ✓ Ottima capacità ancorante

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, privo di impurità di qualsiasi tipo.

Supporto GIÀ VERNICIATO (tempera, traspirante, calce): asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. Per supporti fortemente sfarinanti, si consiglia l'applicazione di una mano di fissativo NANOFIX e successivamente l'applicazione del fondo pigmentato SOTTOMANO.

In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere, prima dell'applicazione di SOTTOMANO, idoneo trattamento con LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, utilizzare LINDOSTOP.

APPLICAZIONE

Trascorse almeno 24 ore. Per supporti sani e ben coesi, è possibile applicare direttamente SOTTOMANO, diluito fino al 20% con acqua, per poi procedere con la finitura scelta.

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, liscio, vellutato
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,40 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,70 ± 0,2 a 25° C
VISCOSITA'	6.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo sintetico o di lana - Spruzzo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Fino al 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	6 – 7 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 90-100 mq. a una mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 20 minuti
	Al tatto 40-60 minuti
	In profondità 3-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 ore
CONFEZIONI	Lt. 5 e 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di una mano di fondo pigmentato liscio per superfici murali interne e esterne, a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa, ideale come mano di fondo pigmentata per migliorare l'uniformità e l'assorbimento dei supporti, con resa pari a 6 – 7 mq/lit per mano. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC (Dir. 2004/42/EC)	Valore limite EU Cat. A/h: Primer fissativi. Inferiore a 30 g/l (2010) Limite massimo: 30 g/l VOC
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BAROZZI
GROUP

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

