



Fondi di collegamento

TWIN-GROUND 03

FONDO ACRILICO PIGMENTATO A GRANA MEDIA, RIEMPITIVO ED UNIFORMANTE, IDEALE SU CARTONGESSO PER OTTENERE UN EFFETTO TIPO INTONACO CIVILE.



GRANA
0,3 MM



DESCRIZIONE E IMPIEGO

TWIN GROUND 03, fondo ancorante con inerti con granulometria fino a 0,3 mm di aspetto opaco, può essere utilizzato su cartongesso e intonaci per uniformare la ruvidità dei supporti. Grazie all'ottimo potere riempitivo consente di mascherare piccoli difetti delle superfici. Inoltre, è ideale su cartongesso per ottenere l'effetto intonaco fine.

È possibile sovraverniciarlo con le comuni pitture acriliche e acril-silossaniche.

VANTAGGI

- ✓ Ideale su cartongesso per ottenere l'effetto
- ✓ intonaco civile
- ✓ Uniforma l'assorbimento del supporto
- ✓ Alto potere riempitivo e mascherante, di aspetto opaco

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato.

Applicare una mano di fissativo (MURACRIL o NANOFIX) opportunamente diluito e, a distanza di 5 – 6 ore, applicare il fondo TWIN GROUND 03.

Supporto GIÀ VERNICIATO: in presenza di sporco e muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Accertarsi che il muro sia asciutto e pulito e procedere come per muro nuovo.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Resina acrilica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido (granulometria fino a 0,3 mm)
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,50 kg/lit ± 0,04 a 25° C
pH	8,70 ± 0,2 a 25° C
VISCOSITA'	17.000 cps ± 2.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)



APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo sintetico o di lana
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Fino al 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	5-6 mq/lit per mano <i>14 Lt. pari a 70-80 mq a una mano</i>
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 30 minuti In profondità 5-6 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 6 – 8 ore con pitture acriliche, viniliche
CONFEZIONI	Lt. 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a una mano di fondo acrilico pigmentato a grana media (fino a 0,3 mm), riempitivo ed uniformante, ideale su cartongesso per ottenere un effetto tipo intonaco civile, a base di resina acrilica modificata, con resa pari a 5-6 mq/lit per mano, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC
(Dir. 2004/42/EC) Valore limite EU
Cat. A/h: Primer fissativi.
Inferiore a 30 g/l (2010)
Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.



BAROZZI
GROUP

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale.

Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

