

## **BIANCO 120**



LAVABILE PER INTERNI, BIANCO LUMINOSO.

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico modificato in emulsione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, liscio, vellutato
<b>RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA</b>	CLASSE 2 [UNI EN ISO 11998:2006]
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,62 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITA'</b>	13.000 cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)</b>	Pennello - Rullo - Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	15 - 20 % con acqua pulita
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 - 9 mq/lit per mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere: 10 minuti / Al tatto: 40 - 60 minuti / In profondità: 3 - 4 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 ore
<b>VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Inferiore a 30 gr/lit [Limite massimo: (cat. A/a BA: 30)]
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.
<b>CONFEZIONI</b>	Lt 14

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

**BIANCO 120** è un'idropittura lavabile per interni, in classe 2 di lavabilità, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, per supporti in muratura finiti a intonaco civile, gesso e cartongesso. Di facile applicazione e grande scorrevolezza sia a pennello che a rullo, realizza finiture di alta qualità, opache e uniformi. Si caratterizza per il suo punto di bianco luminoso, ad elevata copertura, con potere mascherante.

Additivato di principi antimuffa, ha buone proprietà igienizzanti in parete. A basso contenuto di V.O.C., è priva di formaldeide e plastificanti aggiunti.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): deve essere ben stagionato, asciutto e privo di impurità di qualsiasi tipo. Si consiglia una mano di fissativo all'acqua NANOFIX per facilitare l'adesione, eliminare lo sfarinamento del supporto e ridurre il consumo. Completare con l'applicazione a due mani di **BIANCO 120**.

Supporto GIÀ VERNICIATO (traspirante o lavabile): assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura esistente e asportare le parti in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX.

Trascorse almeno 24 ore, procedere con il fissativo come sopraindicato e quindi terminare con l'applicazione a due mani di **BIANCO 120**.

## **AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni. Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

---

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l.*

---