



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 219  
Rif. 2511

## Fondi di collegamento

# CONTACT PLUS

FONDO UNIVERSALE E UNIFORMANTE PER SUPERFICI EDILI  
E CARTONGESSO (granulometria 0,3 - 0,7 mm)



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

CONTACT PLUS può essere impiegato sul cartongesso per donare un aspetto tipo intonaco medio. Fibrorinforzato e dall'alto potere riempitivo, uniforma la ruvidità del supporto e consente di mascherare piccoli difetti dell'intonaco dovuti a microcavillature, rappezzi, e parti di vecchie tinteggiature sfogliate dal supporto. Funziona come "fondo di collegamento" quando si vogliono applicare pitture sintetiche su intonaci già pitturati. È sovraverniciabile con le comuni pitture acriliche, acril-silossaniche per esterni e per interni.

### VANTAGGI

- ✓ Alto potere riempitivo, mascherante e traspirante
- ✓ Fondo ancorante di aspetto opaco
- ✓ Fibrorinforzato
- ✓ Non deposita e si mantiene sempre in sospensione ed omogeneo quando diluito

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

**Supporto NUOVO:** il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato.

Applicare una mano di fissativo (PRIMER-SIL o MURACRIL) opportunamente diluito e, a distanza di 6-8 ore, applicare una mano di CONTACT PLUS a pennello o a rullo. Trascorse 6-8 completare il ciclo con la finitura scelta.

**Supporto GIÀ VERNICIATO:** accertarsi che il muro sia asciutto e pulito. Prevedere eventuale spazzolatura o lavaggio con idropulitrice, al fine di eliminare eventuali tracce di sporco e tutto quanto non ben ancorato.

In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOSTOP. A questo punto, trascorse 24 ore, applicare il fissativo se necessario e procedere come per muro nuovo.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

## DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Resina acrilica modificata
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, ruvido (granulometria 0,3 - 0,7 mm)
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,44 kg/lit ± 0,05 a 25° C
<b>pH</b>	8,40 ± 0,05 a 25° C
<b>VISCOSITA'</b>	16.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
<b>APPLICAZIONE</b>	- Pennello - Rullo sintetico o di lana
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
<b>DILUIZIONE</b>	15 - 20 % con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	4 - 5 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 35 mq. a 2 mani / 70 mq. a una mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere      30 minuti Al tatto              40-60 minuti In profondità      24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 6 – 8 ore
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 14

## PRESTAZIONI

## METODO

<b>EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)</b>	EN ISO 16000-9	Classe A+
--	----------------	-----------

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a una mano di fondo universale e uniformante per superfici edili e cartongesso, con granulometria 0,3 - 0,7 mm, per interni e per esterni, a base di resina acrilica modificata, con resa pari a 4 - 5 mq/lit per mano, conforme ai Criteri Ambientali Minimi.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## NOTE E AVVERTENZE

<b>VOC</b> (Dir. 2004/42/EC)	Valore limite EU Cat. A/h: Primer fissanti. Inferiore a 30 g/l (2010) Limite massimo: 30 g/l VOC
---------------------------------	---



**BAROZZI**  
GROUP

**Informazioni REACH**

Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA  
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

