



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 208
Rif. 2511

Idropitture murali per interni

ECOTEMPERA

PITTURA A TEMPERA PER INTERNI.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Finitura traspirante e di facile applicazione per supporti in muratura all'interno, finiti a civile, adeguatamente preparati.

Come mano di finitura traspirante e di facile applicazione per supporti in muratura all'interno, finiti a civile adeguatamente preparati. Ideale per garage, cantine e capannoni.

VANTAGGI

- ✓ Finitura opaca
- ✓ Buona resa e buona copertura
- ✓ Traspirante

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX.

Supporto GIÀ VERNICIATO: assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, spazzolare e, in presenza di muffe o alghe, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Trascorse almeno 24 ore, applicare, se necessario, idoneo fissativo e procedere con la finitura a 2 mani con ECOTEMPERA.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Vinil-versatico in emulsione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,75 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,50 ± 0,3 a 25° C
VISCOSITA'	14.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo sintetico o di lana



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

- Airless (con ugello tipo 421, filtro bianco)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
DILUIZIONE	20 - 30 % con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	6 - 7 mq/lt per mano 14 Lt. pari a 40-45 mq. a 2 mani	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	10-15 minuti
	In profondità	24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 3 - 4 ore	
CONFEZIONI	Lt. 13	

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani di pittura a tempera per superfici murali interne, a base di legante vinilversatico in emulsione acquosa, con resa pari a 6 - 7 mq/lt per mano in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC
(Dir. 2004/42/EC) Valore limite EU
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)
Inferiore a 30 g/l (2010)
Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sotto forma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

