



## Idropitture murali per interni

### EXPO

PITTURA SEMILAVABILE DI BUONA COPERTURA,  
FINEMENTE MICRONIZZATA.



### DESCRIZIONE E IMPIEGO

EXPO trova impiego come finitura traspirante e di facile applicazione per supporti in muratura all'interno, finiti a civile o con materiale similare, idoneamente preparati. Caratterizzata da buona resa e buona copertura.

#### VANTAGGI

- ✓ Buone proprietà traspiranti
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Buona resa
- ✓ Buona copertura

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: la superficie deve essere asciutta, spazzolata ed isolata con una mano di fissativo all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. A supporto asciutto, procedere con l'applicazione a due mani di EXPO.

Supporto GIÀ VERNICIATO: assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, e, in presenza di muffe, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Se necessario, dopo 24 ore, applicare idoneo fissativo e applicare 2 mani della pittura EXPO a perfetta copertura.

### DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Vinil-versatico in emulsione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Bianco ghiaccio
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,73 kg/lit ± 0,03 a 25° C
<b>pH</b>	9,00 ± 0,3 a 25° C
<b>VISCOSITA'</b>	15.000 cps ± 500 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
<b>APPLICAZIONE</b>	- Pennello - Rullo sintetico o di lana - Spruzzo (Airless con ugello tipo 421, filtro bianco)



<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b> (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
<b>DILUIZIONE</b>	30 - 40 % con acqua	
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	7 - 8 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 50-55 mq. a 2 mani	
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere	10-15 minuti
	Al tatto	40-60 minuti
	In profondità	3-4 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4-5 ore	
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 5 e 14	

PRESTAZIONI	METODO	
<b>EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)</b>	EN ISO 16000-9	Classe A+

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di pittura semilavabile di buona copertura, finemente micronizzata, per interni, con aspetto opaco e resa di 7 - 8 mq/lit per mano, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## EXPO pronto all'uso

Rev. 12511



EXPO pronto all'uso trova impiego come finitura traspirante e di facile applicazione per supporti in muratura all'interno, finiti a civile o con materiale similare, idoneamente preparati. Caratterizzata da buona resa e buona copertura. Questa versione, già diluita e pronta per essere impiegata, è ideale per la tinteggiatura interna di grandi superfici, come capannoni industriali, logistiche, garage, centri commerciali o magazzini, ecc... Il prodotto in fase di lavorazione viene filtrato 200 µ, per favorire l'applicazione tramite Airless.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO: la superficie deve essere asciutta, spazzolata ed isolata con una mano di fissativo all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. A supporto asciutto, procedere con l'applicazione a due mani di EXPO.


**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

Supporto GIÀ VERNICIATO: assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, e, in presenza di muffe, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Se necessario, dopo 24 ore, applicare idoneo fissativo e applicare 2 mani della pittura EXPO a perfetta copertura.

## DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Vinil-versatico in emulsione acquosa	
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco	
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Bianco ghiaccio	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,55 kg/lit ± 0,03 a 25° C	
<b>pH</b>	9,00 ± 0,3 a 25° C	
<b>VISCOSITA'</b>	1.000 cps ± 100 (A2 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
<b>APPLICAZIONE</b>	- Spruzzo (Airless con ugello tipo 421, filtro bianco)	
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso	
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	3 – 3,2 mq/lit per 2 mani	
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere	10-15 minuti
	In profondità	24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 – 5 ore	
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 14 e cisternette da Kg. 1.250	

## NOTE E AVVERTENZE

**VOC**  
(Dir. 2004/42/EC) Valore limite EU  
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)  
Inferiore a 30 g/l (2010)  
Limite massimo: 30 g/l VOC

**Informazioni REACH** le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.  
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE** Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni, mentre il prodotto pronto all'uso deve essere impiegato entro 60 giorni.  
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle



caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sotto forma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

## INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

