



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 241  
Rif. 2511

## Linea Cartongesso

# GESS COLOR

IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONE DIRETTA SU CARTONGESSO.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

GESS COLOR è un'idropittura lavabile acrilica per interni, specifica per cartongesso. È una finitura opaca, vellutata per interni, che non necessita di fondo ed è ideale per superfici in gesso, cartongesso, intonaco civile, premiscelati e superfici precedentemente pitturate e rese idonee dopo adeguata valutazione. Il suo altissimo grado di copertura consente di mascherare già in prima mano giunture e stucature del cartongesso.

Grazie alla sua formulazione antigoccia, ha una bassa tendenza allo schizzo, ed è dotata di buona lavabilità e traspirabilità. È un prodotto di ultima generazione a reologia modificata, con ottima pennellabilità e scorrevolezza.

### VANTAGGI

- ✓ Dona eleganza alle superfici grazie alla finitura opaca e vellutata
- ✓ Ottimo punto di bianco
- ✓ Elevata lavabilità e potere coprente
- ✓ Formulato per applicazione diretta su cartongesso
- ✓ Maschera giunture e stucature fin dalla prima applicazione

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Supporto NUOVO:** deve essere asciutto e spazzolato. Qualora il supporto non fosse sufficientemente coeso, applicare una mano di fissativo all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX.

**Supporto GIÀ VERNICIATO:** assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, diversamente rimuovere le parti non perfettamente adese, spazzolare, stuccare ed eventualmente isolare con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. In presenza di muffe o alghe prevedere - prima del fissativo - idoneo trattamento con LINDOFIX.

Nel caso in cui la superficie risultasse irregolare o non uniforme, applicare una mano di fondo di collegamento tipo CONTACT PLUS (grana 0,7), GRIP 21 (grana 0,3-0,7) o TWIN-GROUND 03 (grana 0,3), secondo la texture desiderata.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

**APPLICAZIONE**

Sui supporti preparati e asciutti, applicare due mani a pennello, rullo o spruzzo di GESS COLOR, diluito al 5-10% con acqua, a distanza di 4 o 5 ore una dall'altra.  
 In caso di applicazione diretta su cartongesso, è preferibile l'impiego di un rullo a pelo corto, per ottenere un effetto liscio e omogeneo.

**DATI TECNICI**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico in emulsione acquosa	
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, vellutato	
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,46 kg/lit ± 0,03 a 25° C	
<b>pH</b>	8,50 ± 0,10 a 25° C	
<b>VISCOSITA'</b>	6.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
<b>APPLICAZIONE</b>	- Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto - Spruzzo (Airless: ugello 421 o superiori, calcio-pistola bianco)	
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 75%	
<b>DILUIZIONE</b>	5-10 % con acqua	
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 - 10 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 70 mq. a 2 mani / 140 mq. a una mano	
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere	10-15 minuti
	Totale	24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 - 5 ore	
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 14	

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>METODO</b>	
<b>RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA</b>	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 1
<b>EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)</b>	EN ISO 16000-9	Classe A+

**VOCI DI CAPITOLATO**

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di idropittura lavabile acrilica per interni, ideale anche per applicazione diretta su cartongesso, lavabile in classe 1, con resa pari a 8 - 10 mq/lit per mano. Maschera giunture e stuccature già in prima mano, con finitura opaca e ottimo punto di bianco, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi.  
 Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



## NOTE E AVVERTENZE

**VOC****(Dir. 2004/42/EC)**

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC

**Informazioni REACH**

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA  
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

