



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 246
Rif. 2511

Fondi di collegamento

GRIP 21

FONDO ACRILICO, UNIFORMANTE, DI COLLEGAMENTO
PER SUPERFICI EDILI. (granulometria 0,3 - 0,7 mm)



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Il fondo di collegamento GRIP 21 uniforma la ruvidità del supporto e consente di mascherare piccoli difetti dell'intonaco, generalmente dovuti a microcavillature, rappezzi, e parti di vecchie tinteggiature sfogliate dal supporto.

Il prodotto, caratterizzato da una buona traspirabilità, può essere sovraverniciato con le comuni pitture acriliche per esterni (MAGNUM Riempitivo), acrilsilossaniche (IDROSIL Riempitivo) e con pitture per interni (GOLD, TITAN, PLATINUM, ECC.).

Ideale anche su cartongesso per ottenere l'effetto intonaco civile.

VANTAGGI

- ✓ Ottimo potere riempitivo
- ✓ Ideale su cartongesso per ottenere l'effetto intonaco civile

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: la superficie deve essere spazzolata, pulita e asciutta.

Applicare una mano di fissativo (PRIMER-SIL o MURACRIL) opportunamente diluito e, a distanza di 6-8 ore, applicare GRIP 21.

Supporto GIÀ VERNICIATO: accertarsi che il muro sia pulito e asciutto. Prevedere eventuale spazzolatura o lavaggio con idropulitrice, al fine di eliminare tutto quanto non ben ancorato al supporto.

In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo lavaggio con idropulitrice e trattamento con LINDOSTOP. A questo punto procedere come per supporto nuovo.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Resina acrilica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido (granulometria fino a 0,3 - 0,7 mm)
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,50 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,60 ± 0,3 a 25° C
VISCOSITA'	18.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo sintetico o di lana
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	15 - 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	4 - 5 mq/lit per mano <i>14 Lt. pari a 60-65 mq a una mano</i>
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 30 minuti In profondità 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 6 – 8 ore con pitture acriliche, viniliche
CONFEZIONI	Lt. 14

PRESTAZIONI

METODO

EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+
---	----------------	-----------

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a una mano di fondo acrilico, uniformante, di collegamento (granulometria 0,3 – 0,7 mm) per superfici edili interne ed esterne, a base di resina acrilica modificata, con ottimo potere riempitivo, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC (Dir. 2004/42/EC)	Valore limite EU Cat. A/h: Primer fissanti. Inferiore a 30 g/l (2010) Limite massimo: 30 g/l VOC
--------------------------	---



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

Informazioni REACH le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

