



Prodotti speciali

IDROREP

SOLUZIONE SILOSSANICA ALL'ACQUA, IDROREPELLENTE.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

IDROREP trova impiego come idrorepellente non filmogeno per tutte le strutture edili verticali in cui si voglia creare un effetto barriera all'acqua proveniente dall'esterno, senza modificarne l'aspetto estetico e la traspirabilità del supporto. Grazie alla sua elevata penetrazione, riduce drasticamente l'assorbimento di acqua nelle superfici trattate, permettendo un'ottima durata nel tempo dell'effetto idrorepellente.

Rispetto agli idrorepellenti tradizionali, infatti, IDROREP mantiene l'idrorepellenza per tempi notevolmente più lunghi.

VANTAGGI

- ✓ Prodotto a base acqua
- ✓ Elevata penetrazione, riduce l'assorbimento di acqua
- ✓ Non filmogeno, traspirante
- ✓ Non altera l'aspetto estetico e la traspirabilità del supporto
- ✓ Ottima durata nel tempo dell'effetto idrorepellente

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO e APPLICAZIONE

Il supporto in cemento, muratura, mattoni faccia vista, travertino, calcare, ecc. deve essere sempre pulito, asciutto e compatto. In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOSTOP. Dopo 24 ore, nel caso di supporto non coeso, applicare una mano di fissativo NANOFIX, opportunamente diluito. Quindi, applicare IDROREP a pennello o a rullo fino a completa saturazione del supporto. L'effetto idrorepellente si ottiene dopo 2-3 giorni dall'applicazione.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Silossanico all'acqua modificato	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco	
COLORI DISPONIBILI	Trasparente	
PESO SPECIFICO	1,03 kg/lit ± 0,05 a 25° C	
pH	8,60 ± 0,05 a 25° C	
VISCOSITA'	10 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20°C	
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
RESA MEDIA INDICATIVA	5 - 6 mq/lit per mano*	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	2 - 3 ore
	In profondità	6 - 8 ore
SOVRAVERNICIABILE	Normalmente è sufficiente una sola mano	
CONFEZIONI	Lt. 5 e 20	
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

**in base all'assorbimento del supporto*

VOCI DI**CAPITOLATO**

Applicazione a una mano con pennello o rullo di soluzione silossanica all'acqua, idrorepellente, a base di legante silossanico all'acqua modificato, ad effetto opaco con resa pari a 5 - 6 mq/lit per mano in base all'assorbimento del supporto.

NOTE E AVVERTENZE**Informazioni REACH**

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sotto forma di addensamento e pelle superficiale. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da eventi atmosferici almeno per le prime 48 ore: in caso di dilavamenti, prima della completa polimerizzazione, potrebbero manifestarsi colature antiestetiche traslucide, che non compromettono le prestazioni del prodotto. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

