



Linea Antimuffa

LINDOSTOP

TRATTAMENTO ANTIMUFFA ED ANTIVEGETATIVO
SPECIFICO PER PARETI ESTERNE A NORD.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

LINDOSTOP è la soluzione ideale per eliminare, sui supporti invasi da alghe e muschio, i residui non asportati dall'azione meccanica di raschiatura. È ideale nella preparazione dei fondi sui quali applicare successivamente idropitture o rivestimenti. È indicato per trattare cemento, marmi e mattoni che hanno subito un attacco fungino. Successivamente proteggere le superfici con idonea finitura.

VANTAGGI

- ✓ Azione igienizzante: cura e previene la formazione di alghe nel tempo
- ✓ Prolunga l'efficacia delle pitture additivate antialga
- ✓ Consolida le superfici e migliora l'adesione delle finiture

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO e APPLICAZIONE

Sui supporti invasi da alghe e muschio, dopo completa asportazione delle stesse mediante spazzolatura, raschiatura o lavaggio, applicare la soluzione esclusivamente a pennello. In relazione allo stato del supporto può essere necessario applicare più mani di LINDOSTOP, a distanza di 24 ore una dall'altra. Ad essiccazione avvenuta (almeno 24 ore) procedere all'applicazione del ciclo prescelto del prodotto verniciante di finitura.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Sali quaternari d'ammonio in soluzione acquosa
COLORI DISPONIBILI	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 kg/lit ± 0,02 a 25° C
pH	4,00 ± 0,1 a 25° C
VISCOSITA'	10 secondi tazza F4 ± 2 secondi a 25° C
APPLICAZIONE	Pennello
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%



DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA MEDIA INDICATIVA	5 – 6 mq/lit per mano 5 Lt. pari a 25-30 mq. a una mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	4 – 5 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONFEZIONI	Lt. 5

VOCI DI**CAPITOLATO**

Applicazione a una mano di trattamento antimuffa ed antivegetativo specifico per pareti esterne a nord, con un consumo medio di 5 – 6 mq/lit per mano e attendere almeno 24 ore prima del ciclo di verniciatura previsto.
Fornitura e posa in opera del materiale pari a € _____ al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE**Informazioni REACH**

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In particolare, non applicare a temperatura ambientale e del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. È vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

