



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 116  
Rif. 2511

## Fissativi e smalti murali

# MURACRIL

FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI,  
ISOLANTE E CONSOLIDANTE A FORTE PENETRAZIONE.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come fissativo isolante per pareti in muratura, gesso, cartongesso e cemento. Regola l'assorbimento e facilita l'adesione delle finiture successive.

MURACRIL, dotato di un buon potere consolidante, è in grado di isolare e uniformare l'assorbimento dei supporti, favorendo l'applicazione e l'adesione degli strati successivi.

### VANTAGGI

- ✓ Isola e uniforma l'assorbimento dei supporti
- ✓ Migliora l'ancoraggio e l'aderenza delle finiture
- ✓ Buon effetto consolidante
- ✓ Ottima resa

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Il supporto in pietra, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali parti in fase di distacco devono essere asportate tramite carteggiatura, spazzolatura o idoneo idrolavaggio, nel caso di superfici esterne. In questa sede, ripristinare eventuali avvallamenti o imperfezioni. In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere idoneo trattamento con una mano di LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, applicare una mano di LINDOSTOP.

Trascorse almeno 24 ore, applicare una mano di MURACRIL, opportunamente diluito, per poi procedere con la finitura scelta.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico in dispersione acquosa
COLORI DISPONIBILI	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 kg/lit ± 0,02 a 25° C
pH	8,00 ± 0,5 a 25° C
VISCOSITA'	12 secondi tazza F4 ± 2 secondi a 25° C
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo - Spruzzo senza pressione
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	1 parte MURACRIL + 5 parti acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	5 – 6 mq/lit per mano 5 Lt. pari a 125 mq. a una mano dopo diluizione
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori tatto 15–20 minuti Totale 12–24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 12 ore
CONFEZIONI	Lt. 5

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a una mano di fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni, isolante e consolidante a forte penetrazione, con un consumo medio di 5 – 6 mq/lit per mano, , Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale pari a € \_\_\_\_\_ al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## NOTE E AVVERTENZE

VOC (Dir. 2004/42/EC)	Valore limite EU Cat. A/h: Primer fissanti. Inferiore a 30 g/l (2010) Limite massimo: 30 g/l VOC
--------------------------	---


**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

**Informazioni REACH** le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

#### AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

#### INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

