



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 012
Rif. 2511

Linea Baby-Friendly per Camerette

I COLORI DEL CUORE – smalto opaco

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA INODORE, PER FINITURE BRILLANTI INTERNE ED ESTERNE, IDEALE PER LA DECORAZIONE DELLE CAMERETTE.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come smalto di finitura brillante per la protezione di infissi e manufatti in legno o ferro, quando sono richieste facilità di applicazione ed elevata durata della brillantezza nel tempo. È particolarmente indicato anche per ambienti come camerette dei bambini, scuole e spazi educativi, grazie alla sua resistenza, lavabilità e facilità di pulizia, che lo rendono ideale per superfici soggette all'uso quotidiano. Perfettamente lavabile con detergenti neutri e panni non abrasivi, consente di mantenere le superfici sempre ordinate e curate nel tempo. Smalto acrilico all'acqua inodore, rappresenta una soluzione sicura e confortevole per gli interni, in alternativa ai tradizionali smalti sintetici.

Tinteggiabile con un massimo del 3–4% di coloranti a base acqua (previa prova di compatibilità), permette un'ampia gamma cromatica, dai toni delicati e pastello fino a colori più vivaci, perfetti anche per ambienti dedicati ai più piccoli.

VANTAGGI

- ✓ **Finitura di lunga durata e di elevata qualità**, ideale per camerette accoglienti e curate nel tempo
- ✓ **Bassa presa dello sporco**, perfetta per ambienti vissuti quotidianamente dai bambini
- ✓ **Elevata lavabilità e resistenza a detergenza e disinfezione**, per garantire un ambiente sempre igienico
- ✓ **Ideale per superfici soggette a frequenti pulizie e ad alta frequentazione** (camerette, scuole, spazi gioco)
- ✓ **Aspetto finale opaco e satinato**, morbido e armonioso
- ✓ **Basso contenuto di V.O.C. ed esente da formaldeide**, per un maggiore benessere abitativo
- ✓ **Ampia gamma cromatica disponibile**, con colori chiari, pastello e vivaci perfetti per stimolare la fantasia dei bambini



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

LEGNO: Il legno nuovo deve essere perfettamente asciutto e trattato con fondo idoneo tipo NANOPRIMER o SIVIOPAC; per una perfetta finitura è consigliabile carteggiare fra una mano e l'altra. Se il legno è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, carteggiare accuratamente ed applicare due mani di smalto I COLORI DEL CUORE.

FERRO: Il supporto in ferro non verniciato deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e/o calamina e trattato con idonea antiruggine tipo NANOPRIMER o ANTIFOS.

MURATURA: Il supporto deve essere asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL. Se il muro è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente e procedere come sopra. In presenza di muffe, prima del fissativo, applicare LINDOFIX.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro al 100% in dispersione acquosa	
ASPETTO DEL FILM SECCO	OPACO	20° = gloss 2 / 60° = gloss 7,8 / 85° = gloss 16,5
COLORI DISPONIBILI	Bianco 9010, Giallo tenue "vaniglia", Lilla "Unicorno", Verde "Latte e Menta", Tortora "Pan di Zenzero", Rosa "Cipria di Fata"	
PESO SPECIFICO	OPACO	1,18 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITA'	OPACO	60 secondi tazza F8 +/- 5 secondi a 20°C 6.000 cps +/- 300 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto	Umidità relativa massima: 75%
DILUIZIONE	Max. 5% con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	10 - 12 mq/lit per mano	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	20-25 minuti
	Fuori impronta	40-50 minuti
	Totale	18-24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore	
CONFEZIONI	Lt 0,75	
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	
PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+



VOCI DI
CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di smalto acrilico all'acqua inodore, per finiture brillanti interne ed esterne, con resa pari a 10-12 mq/lt per mano, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC (Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU
Cat. A/e: Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica.
Inferiore a 130 g/l (2010)
Limite massimo: 130 g/l VOC

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..



BAROZZI
GROUP